



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:

Tope de estacionamiento de hule.!

Modelos:

1.83 metros de largo!

Fabricante:

GNR México; Calle del Río 12-A, Colonia Alce Blanco. Naucalpan de Juárez, Estado de México. CP.53370 TELS. (55) 5250-5121; (55) 52505217.

Descripción del Producto:

1. Material: compuesto moldeado por compresión de hule reciclado 100% y prepolímero de poliuretano.
2. Propiedades físicas del compuesto de hule:

a) Densidad	0.6 oz/pulgada cúbica	(ASTM C642)
b) Dureza con durómetro	65A ± 7	(ASTM D2240)
c) Esfuerzo* mínimo tensionante (* áreas estructurales principales)	210 psi	(ASTM D412)
d) Deformación a la compresión	10% a 70 psi, 68°F	(ASTM D575)
e) Temperatura de fragilidad:	-40°F	(ASTM D746)
f) Congelamientos y descongelamiento al ser expuesto a químicos descongelantes		(ASTM C672)
g) Coeficiente de expansión térmica	8 x10-5 in/in/°F	(ASTM C531)
h) Mojado por 70 horas a 158°F		(ASTM D573)

- mantuvo su dureza 100% (± 5%)
- esfuerzo de compresión 100% (± 5%)
- esfuerzo de tensión 100% (± 5%)
- retuvo su elongación 100% (± 5%)

3. Modelos disponibles: 1.83 metros de largo

4. Terminado: Negro con cintas reflejantes moldeadas en amarillo, azul o paralelogramos blancos.

5. Acabados: Negro, con cinta reflejante amarilla o blanca, vulcanizada al producto.

Métodos de Instalación:

- a) Con Clavos de 14 pulgadas de largo.
- b) Con Taquetes de 6 pulgadas de largo.

Componentes:

- a) Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones (NR, SBR).
- b) Prepolímero de poliuretano para granulado del hule.
- c) Cinta de marcado amarilla, blanca o azul de alta duración y reflexión moldeada en el tope.